

- Bâti** : BER ou Chêne KKK 50x58 avec joint intumescent
- Porte** : Médium composite 25mm d'épaisseur (M6PM6)
- Fermeture** : 3 batteuses à rectangle (+ 2 verrous pour 2 vantaux)
- Ferrage** : Charnières invisibles
- Support** : Béton armé 100 mm ou Léger 70 mm
Carreaux de plâtre 50 mm
- Feu** : Sens du feu côté charnières

Dimensions limites de fabrications hors talon

Options	Imposte
	Talon
	Remplissage
	Couvre-joint 8x8
	Adaptateur rectangle/triangle
	Crémone à Cylindre (Cylindre non fourni)
	Crémone automatique rectangle/triangle
	Bâti finition prépeint
	Bloc portes
	Stratifié

	Sans Imposte	
	1 vantail	2 vantaux
mini réservation	L 300 x H 600	L 600 x H 600
maxi PV Efectis	L 950 x H 2263 ou L 869 x H 2485	L 1410 x H 2155 ou L 1287 x H 2485
	Avec Imposte	
	1 vantail	2 vantaux
mini réservation	L 300 x H 1000	L 600 x H 1000
maxi PV Efectis	L 950 x H 2838 ou L 869 x H 3060	L 1410 x H 2730 ou L 1287 x H 3060

Hauteur maximale de l'imposte = 575 mm

