

- Bâti** : Pin KKK 58x68 avec joint intumescent + isophonique
- Porte** : Médium 40mm d'épaisseur
- Fermeture** : Par crémone carrée de 7
- Ferrage** : Paumelles universelles
- Support** : Cloison légère 98 mm / Béton
- Feu** : Sens du feu indifférent
- Isolant** : Laine de roche 40 mm

ISO38db (Rapport d'essais n°AC174)

Dimensions limites de fabrications hors talon

	Sans Imposte	
	1 vantail	2 vantaux
mini réservation	L 300 x H 600	L 600 x H 600
maxi PV Efectis	L 1136 x H 2415 ou L 1037 x H 2657	L 1877 x H 2416 ou L 1709 x H 2657
	Avec Imposte	
	1 vantail	2 vantaux
mini réservation	L 300 x H 1000	L 600 x H 1000
maxi PV Efectis	L 1136 x H 3189 ou L 1037 x H 3431	L 1877 x H 3190 ou L 1709 x H 3431

Hauteur maximale de l'imposte = 733 mm

Options

Imposte
Talon
Remplissage
Couvre-joint 8x8
Adaptateur rectangle/triangle
Crémone à Cylindre (Cylindre non fourni)
Crémone automatique rectangle/triangle
Bâti finition prépeint
Bloc portes
Stratifié

