

Fiche technique



Caractéristiques

- Ouvrants 58 mm ou 68 mm (assemblage traditionnel)
- Dormant de 58 ou 68 mm
- Double joint d'étanchéité sur le dormant
- Vitrage de 28 à 48 mm
- Ferrage par fiches réglables en 3 dimensions de diamètre 13
- Poignée Secustik en standard (nombreuses autres options contemporaine ou classique)
- Parcloses à doucine (possibilité pente à 15°, 45 ° ou ¼ de rond), version sans parclose en cours de développement
- Profil extérieur de l'ouvrant, pente 45° (possibilité doucine, pente à 15° ou ¼ de rond)
- Petits bois collés (avec intercalaire fictif en option) de 30 mm et 40 mm, petits bois mortaisés de 38 mm à 55 mm, petits bois intégrés.
- Appui massif doucine ou quart de rond
- Jet d'eau avec doucine sur ouvrant (jet d'eau droit en option)
- Panneau de soubassement plate-bande. En option, panneau embrevé, lisse, rainuré.
- Système oscillo-battant avec ferrage symétrique sur demande

Performances

- AEV: A4 E7B VC3
- Acoustique : de 28 à 41 dB
- Thermique : Uw : jusqu'à 1,3 W/m²K